

MINIMALNE WYMAGANIA DLA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

KOMUNIKACJA

TYP WYKŁADZINY EN 649	Akustyczna wykładzina heterogeniczna PCV
ZASTOSOWANIE	Obiekty użyteczności publicznej, szkoły i przedszkola, żłobki, służba zdrowia
KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA ISO 10874 (EN 685)	34/43
ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI	PUR
Redukcja dźwięków ISO 140-8 EN ISO 717-2	17dB
KLASA OGNIOTRWAŁOŚCI DIN 4102, PN-B- 02854:1996	trudno zapalna, B1
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI	R10
ODPORNOŚĆ KOLORÓW	≥6
ODPORNOŚĆ NA MEBLE NA ROLKACH	brak uszkodzeń
ODPORNOŚĆ NA WGLĘBIENIA	Brak uszkodzeń
KLASA ŚCIERALNOŚCI	T
DOSTĘPNA POSTAĆ	rolki
KOLORYSTYKA	Spagetti

Należy zachować przyjętą kolorystykę powierzchni. Wszelkie zmiany kolorystyki po uzgodnieniu z Inwestorem.

SALE ZABAW, SYPIALNIA

TYP WYKŁADZINY EN 649	Akustyczna wykładzina heterogeniczna PCV
ZASTOSOWANIE	Obiekty użyteczności publicznej, szkoły i przedszkola, żłobki, służba zdrowia
KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA ISO 10874 (EN 685)	33/43
ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI	PUR
Redukcja dźwięków ISO 140-8 EN ISO 717-2	18dB
KLASA OGNIOTRWAŁOŚCI DIN 4102, PN-B- 02854:1996	trudno zapalna, B1
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI	R9
ODPORNOŚĆ KOLORÓW	≥6
ODPORNOŚĆ NA MEBLE NA ROLKACH	odpowiednia
DOSTĘPNA POSTAĆ	rolki
KOLORYSTYKA	Wg projektu

Należy zachować przyjętą kolorystykę powierzchni. Wszelkie zmiany kolorystyki po uzgodnieniu z Inwestorem.

ŁAZIENKI

TYP WYKŁADZINY ISO 10581	Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych Typ I
ZASTOSOWANIE	Obiekty użyteczności publicznej, szkoły i przedszkola, żłobki, służba zdrowia
KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA ISO 10874 (EN 685)	31/43
KLASA OGNIOTRWAŁOŚCI DIN 4102, PN-B- 02854:1996	trudno zapalna, B1
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI	R10
ODPORNOŚĆ KOLORÓW	≥6
ODPORNOŚĆ PRZECIW GRZYBOM I BAKTERIOM ISO 846	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	bardzo dobra
DOSTĘPNA POSTAĆ	rolki
KOLORYSTYKA	Wg projektu

Należy zachować przyjętą kolorystykę powierzchni. Wszelkie zmiany kolorystyki po uzgodnieniu z Inwestorem.